

Programme Céliane™

diffusion sonore



673 20 + 673 21 (Nickel Velours)



673 23 (Fer Oxydé)



673 25 (Corian® Nocturne)



673 28 (Erable)

Tableau de choix et enjoliveurs, plaques et supports (p. 630)

Emb. Réf. Prêts à poser Céliane : Diffusion sonore

Emb.	Réf.	Description
1	673 09	Permet de diffuser la radio ou une autre source musicale (ex. MP3) dans une pièce de la maison Avec haut-parleur intégré Comprend : un tuner réf. 673 20, une alimentation réf. 673 21 pour tuner avec haut-parleur intégré Livré complet avec plaque 2 postes et enjoliveur finition titane et support Batibox
1	673 10	Comprend : un tuner réf. 673 20, une alimentation faux plafond réf. 673 22 pour tuner, 2 haut-parleurs spots en faux plafond réf. 673 27 Livré complet avec plaque 1 poste et enjoliveur finition titane et support Batibox

Emb. Réf. Diffusion sonore 1 zone

Emb.	Réf.	Description
1	673 20	Tuner Alimentation 15 V= Sélection manuelle ou automatique des stations Mise en mémoire de 10 stations Antenne intégrée (sensibilité de la réception réglable) Commande marche/arrêt. Réglage du volume Equipé d'une entrée auxiliaire pour branchement d'un MP3 ou discman (prise Jack) (cordon non fourni) Compatible avec hauts-parleurs 4/8 ou 16 Ω Sortie stéréo ou mono S'installe dans boîte d'encastrement Batibox prof. 50 mm recommandée

Emb.	Réf.	Description
1	673 21	Alimentation pour tuner avec haut-parleur intégré Associé au tuner réf. 673 20, il permet de diffuser la radio ou la source musicale Puissance haut-parleur 1 W - 16 Ω S'encastre dans boîte Batibox prof. 50 mm recommandée

Emb.	Réf.	Description
1	673 22	Alimentation en faux-plafond pour tuner Alimentation 230 V~ Sortie 15 V - 3,5 W A utiliser dans boîte Plexo réf. 920 52

Emb. Réf. Diffusion sonore multizone

Emb.	Réf.	Description
1	673 24	Entrée source avec alimentation modulaire Permet de relier la source musicale principale (chaîne Hifi, ordinateur...) par prise Jack Ø3,5 mm (cordon non fourni), l'entrée source alimente les commandes locales réf. 673 23 pour diffusion de la musique dans les pièces de la maison (1 commande locale par pièce) S'installe dans boîte d'encastrement Batibox prof. 50 mm recommandée Livrée avec alimentation modulaire 15 V - 60 W Encombrement 4,5 modules

Emb. Réf. Diffusion sonore multizone (suite)

Emb.	Réf.	Description
1	673 23	Commande locale Equipée d'un écran LCD, permet la sélection de la source musicale principale : (chaîne Hi-Fi) ou locale (ex. : MP3) par cordon Jack Ø3,5 mm (non fourni) Sortie stéréo 2 x 1,5 W Réglage du volume, balance, graves/aigus, loudness Affichage de l'heure Fonction réveil intégrée (par bip ou musique) Fonction appel général à partir de toutes les commandes locales avec réponse possible du correspondant (micro intégré au produit) Compatible avec hauts parleurs 4-8 ou 16 Ω
1	673 25	Extension de tuner et inter communication En association avec la commande locale et sans câblage supplémentaire l'extension permet la diffusion de la FM sur une commande Recherche automatique ou manuelle Fonction interphonie (appel vers une pièce ou un ensemble de pièces, appel prioritaire à la diffusion musicale) Fonction surveillance bébé Accès simplifiés aux fonctions de la commande locale par touches dédiées S'installe dans boîte d'encastrement Batibox prof. 50 mm recommandée

Hauts-parleurs

Emb.	Réf.	Description
1	673 28	Encastrés Céliane Haut-parleur mural Puissance maxi 2 W - 16 Ω - 2" S'installe dans boîte d'encastrement Prof. 50 mm recommandée
1	673 27	Pour faux-plafond Se raccordent sur la commande locale réf. 673 23 ou sur le tuner réf. 673 20 Haut-parleur spot Blanc Prof. 27 mm Ø perçage : 65 mm Prof. visible : 11 mm Puissance : 2 W - 16 Ω - 2"
1	673 30	Equipées de pinces pour enclipsage S'encastre en faux plafond Utilisation d'une scie cloche Ø65 mm pour perçage Haut-parleur non visible pour diffusion sonore multizone Permet de diffuser la musique sans visibilité du haut-parleur Raccordement possible avec l'alimentation 15 V - 60 W livrée avec l'entrée source réf. 673 24 Puissance maxi 8 W, prof. 98 mm - 8 Ω Livré avec colle et gabarit de collage
1	673 29	Haut-parleur encastré standard Blanc Puissance : 100 W - 8 Ω - 6,5" Ø de perçage : 198 mm Prof. : 85 mm