



Programme Céliane™

gestion du chauffage courant porteur en ligne (CPL) et radio (RF)



674 42 (Titane)

Pour rénovation sans dégâts sur les murs et pour construction neuve ou rénovation lourde
S'installent dans les lieux de vie, d'image, bureaux et lieux de travail (commerce, restaurant, cabinet médical...). Les solutions **Thermor®** et **atlantic** sont compatibles avec le système **In One by Legrand**. Les produits CPL peuvent communiquer avec les produits radio via l'interface radio d'évolutivité réf. 036 06 (p. 599)



Programme Céliane™

gestion du chauffage fil pilote sans câblage du fil pilote, courant porteur (CPL)



674 49 (Erable)



674 48 (Teinté Wengué)

Pour construction neuve ou rénovation lourde
S'installent dans les lieux de vie, d'image, bureaux et lieux de travail (commerce, restaurant, cabinet médical...). Les solutions **Thermor®** et **atlantic** sont compatibles avec le système **In One by Legrand**. Les produits CPL peuvent communiquer avec les produits radio via l'interface radio d'évolutivité réf. 036 06 (p. 599)

Emb.	Réf.	Prêt à poser Céliane : Chauffage radio
1	672 97	Spécialement adapté pour la rénovation Permet de rajouter un thermostat d'ambiance Radio sur une installation de chauffage sans dégât sur les murs Comprend : - un thermostat programmable d'ambiance radio réf. 674 52 - un inter multi-fonction récepteur radio réf. 916 29 à raccorder à la chaudière Livré complet avec support, plaque, et enjoliveur finition titane pour le thermostat
Thermostats Céliane toute énergie Pour chauffage fuel ou gaz, plafonds rayonnants, planchers chauffants directs, radiateurs		
Thermostats d'ambiance Plage de réglage de 7 à 30 °C Précision de la régulation ± 0,5 °C Raccordement direct du contact 8 A en construction neuve ou association avec le récepteur CPL réf. 036 00 (p. 599) à installer près de la chaudière en cas de rénovation		
Thermostats programmables d'ambiance Programmation hebdomadaire Visualisation de la température programmée sur l'écran Plage de réglage de 7 à 30 °C. Précision de la régulation ± 0,5 °C 2 niveaux de températures réglables Sauvegarde permanente des programmes Réserve de marche 100 heures		
1	674 42	Thermostat CPL 110/230 VA Pouvoir de coupure 8 A maxi Raccordement direct du contact 8 A en construction neuve ou association avec le récepteur CPL réf. 036 00 (p. 599) à installer près de la chaudière en cas de rénovation
1	674 52	Thermostat radio Envoi des ordres aux récepteurs radio réf. 916 29 (p. 586) situés à proximité de la chaudière. Piles fournies
1	882 19	Sonde de température extérieure radio Permet de lancer 2 scénarios en cas de dépassement positif ou négatif de la température mesurée par rapport à la température de consigne IP 55. Pile lithium 3 V CR 2 fournie

Emb.	Réf.	Gestionnaire d'énergie - fil pilote CPL
1	4 modules 038 09	Destiné aux émetteurs de chaleur électriques fil pilote raccordés à une sortie de câble CPL réf. 674 45, pour radiateurs fil pilote et, peut être utilisé dans le cas de plancher ou plafond chauffant raccordé à un thermostat (réf. 674 40) Permet en liaison avec le compteur électronique EDF monophasé de réaliser un délestage dévolues (maxi 40 sorties de câble) en cas de dépassement du contrat EDF La gestion de l'ECS est assurée par la fonction contacteur du gestionnaire, qui permet la marche automatique ou forcée de la réchauffe ainsi que son arrêt Possibilité de commande distante par Axiophone RTC réf. 036 19 ou IP réf. 036 18
1	674 49	Programmeur d'ambiance - émetteur-récepteur CPL Permet en lien avec les sorties de câble CPL réf. 674 45 de piloter et programmer 3 zones de chauffage Assure la programmation hebdomadaire des 3 zones de façon similaire ou différenciée Permet de déroger par zone ou sur l'ensemble de l'installation au programme en cours 4 programmes préenregistrés modifiables plus 1 programme libre Affiche le programme en cours, ainsi que le mode concerné conformément aux 6 ordres (confort, confort - 1 °C, éco, réduit, hors gel, arrêt) et la température moyenne constatée (valeur de la pièce où se situe le produit)
1	674 48	Commande de dérogation locale - émetteur-récepteur CPL Permet en lien avec les sorties de câbles : - de choisir et de visualiser le mode de température souhaité : confort, éco, réduit, hors gel - de changer de mode de façon permanente ou pour une durée prédéterminée de 4 h ou 8 h
1	674 45	Sortie de câbles récepteur CPL - émetteur fil pilote Transmet au radiateur les ordres fil pilote de la commande de dérogation locale réf. 674 48, du programmeur d'ambiance CPL réf. 674 49, ou du gestionnaire d'énergie réf. 038 09